




T2253-V3

200 同轴音频高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 200 万逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 支持 MIC 输入, 音视频同轴输出 (只支持 TVI 模式)
- 照度, 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38 (mm) 通用

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)



接口说明:

J1		J2		J3		J4	
1	GND	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	CDS
2	VIDEO	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	LED (PWM 订做)
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU	1	M+		音频输入正极
		6	GND	2	M-		音频输入负极



技术参数:

型号		T2253-V3
参数		同轴音频高清监控摄像机模组
模组参数		
传感器类型		1/2.9 GC2053
ISP 型号		TP3822
系统制式		PAL/NTSC
有效像素		1920 (H) x 1080 (V)
最低照度		0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门		AUTO
日夜模式		外部控制 (默认) / 自动/彩色/黑白
同步方式		内同步
帧率		1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出		AHD/TVI/CVI/CVBS
菜单控制		
曝光		亮度/曝光模式/增益/数字宽动态
白平衡		自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式		红外/自动/彩色/黑白
视频设置		对比度/锐度/饱和度/数字降噪/镜像
语言		ENGLISH/繁体中文
恢复出厂设置		
一般规范		
工作温度		-20°C 到 60°C
工作湿度		相对湿度低于 90 %
电源-电流		DC12V (±20%) - 65MA
尺寸		32*32/38*38 (mm) 通用

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

菜单键切换: 上: AHD 下: CVI 左: TVI 右: CVBS (长按 5 秒松开切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。

深圳市华天龙电子有限公司

Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.

地址(Add): 深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼

<http://www.Vatilon.com>

电话(Tel): 0755-28364466