




FH3684-V2

百万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 支持 AHD/TVI/CVI/CVBS 同轴高清输出
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- PWM 输出, 自适应暖光调节
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 3D-DNR, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38 (mm) 通用

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)



接口说明:

J1	J2	J3	J4
1 GND	1 DOWN	1 IR-CUT1	1 CDS
2 VIDEO	2 RIGHT	2 IR-CUT2	2 CDS
3 GND	3 LEFT		
4 DC12V	4 UP		
	5 MENU	J5	
	6 GND	1 C	
	7 S (ADC)	2 G	
	8 P (PWM)	3 X	



技术参数:

型号	FH3684-V2
参数	百万 4 合 1 同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/4.5" GC2084
ISP 型号	FH8536H
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1280 (H) x 720 (V)
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (默认) / 自动 / 彩色 / 黑白
同步方式	内同步
帧率	720P@25fps / 720P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	亮度/曝光模式/增益
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	红外/内部自动/彩色/黑白
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态
语言	ENGLISH/中文/ESPAÑOL/FRANÇAIS/繁体中文 /Русский/ITALIANO/EAAHNIKA/POLSKI/Portugues
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V (±20%) - 65MA
尺寸	32*32/38*38 (mm) 通用

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

菜单键切换: 上: AHD 下: CVI 左: TVI 右: CVBS (长按 5 秒松开切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。

深圳市华天龙电子有限公司

Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.

地址(Add): 深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼

<http://www.Vatilon.com>

电话(Tel): 0755-28364466